

H.S.S. ROND

Vendu généralement en 12' / 24' / 48'

Certains formats aussi disponible en 20' / 40' / 60'

Possibilité d'être vendu coupé sur mesure

| impériale | | métrique | |
|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
| format | poids au pied | format (en mm) | poids au M |
| 1,000" Diam. Ext. | | 25,4 Diam. Ext. | |
| 1,000" x 0,065" | 0,649 lbs./pi | 25,4 x 1,65 | 0,966 kg/mètre |
| 1,000" x 0,083" | 0,813 lbs./pi | 25,4 x 2,11 | 1,210 kg/mètre |
| 1,000" x 0,095" | 0,92 lbs./pi | 25,4 x 2,41 | 1,369 kg/mètre |
| 1,050" Diam. Ext. | | 26,7 Diam. Ext. | |
| 1,050" x 0,095" | 0,95 lbs./pi | 26,7 x 2,41 | 1,414 kg/mètre |
| 1,050" x 0,100" | 1,01 lbs./pi | 26,7 x 2,54 | 1,503 kg/mètre |
| 1,050" x 0,110" | 1,11 lbs./pi | 26,7 x 2,79 | 1,652 kg/mètre |
| 1,050" x 0,113" | 1,13 lbs./pi | 26,7 x 2,87 | 1,682 kg/mètre |
| 1,050" x 0,125" | 1,23 lbs./pi | 26,7 x 3,18 | 1,830 kg/mètre |
| 1,250" Diam. Ext. | | 31,8 Diam. Ext. | |
| 1,250" x 0,100" | 1,23 lbs./pi | 31,8 x 2,54 | 1,830 kg/mètre |
| 1,250" x 0,125" | 1,51 lbs./pi | 31,8 x 3,18 | 2,247 kg/mètre |
| 1,250" x 0,134" | 1,6 lbs./pi | 31,8 x 3,40 | 2,381 kg/mètre |
| 1,315" Diam. Ext. | | 33,4 Diam. Ext. | |
| 1,315" x 0,100" | 1,3 lbs./pi | 33,4 x 2,54 | 1,935 kg/mètre |
| 1,315" x 0,110" | 1,41 lbs./pi | 33,4 x 2,79 | 2,098 kg/mètre |
| 1,315" x 0,125" | 1,59 lbs./pi | 33,4 x 3,18 | 2,366 kg/mètre |
| 1,660" Diam. Ext. | | 42,2 Diam. Ext. | |
| 1,660" x 0,100" | 1,67 lbs./pi | 42,2 x 2,54 | 2,485 kg/mètre |
| 1,660" x 0,110" | 1,82 lbs./pi | 42,2 x 2,79 | 2,708 kg/mètre |
| 1,660" x 0,125" | 2,05 lbs./pi | 42,2 x 3,18 | 3,051 kg/mètre |
| 1,660" x 0,134" | 2,17 lbs./pi | 42,2 x 3,40 | 3,229 kg/mètre |
| 1,875" Diam. Ext. | | 47,6 Diam. Ext. | |
| 1,875" x 0,100" | 1,9 lbs./pi | 47,6 x 2,54 | 2,828 kg/mètre |
| 1,875" x 0,125" | 2,34 lbs./pi | 47,6 x 3,18 | 3,482 kg/mètre |
| 1,900" Diam. Ext. | | 48,3 Diam. Ext. | |
| 1,900" x 0,100" | 1,92 lbs./pi | 48,3 x 2,54 | 2,857 kg/mètre |
| 1,900" x 0,110" | 2,1 lbs./pi | 48,3 x 2,79 | 3,125 kg/mètre |
| 1,900" x 0,125" | 2,38 lbs./pi | 48,3 x 3,18 | 3,542 kg/mètre |
| 1,900" x 0,150" | 2,8 lbs./pi | 48,3 x 3,81 | 4,167 kg/mètre |
| 1,900" x 0,188" | 3,43 lbs./pi | 48,3 x 4,78 | 5,104 kg/mètre |

| | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1,900" x 0,250" | 4,41 lbs./pi | 48,3 x 6,35 | 6,563 kg/mètre |
| 2,000" Diam. Ext. | | 50,8 Diam. Ext. | |
| 2,000" x 0,100" | 2,03 lbs./pi | 50,8 x 2,54 | 3,021 kg/mètre |
| 2,000" x 0,125" | 2,5 lbs./pi | 50,8 x 3,18 | 3,720 kg/mètre |
| 2,000" x 0,150" | 2,96 lbs./pi | 50,8 x 3,81 | 4,405 kg/mètre |
| 2,000" x 0,188" | 3,64 lbs./pi | 50,8 x 4,78 | 5,417 kg/mètre |
| 2,375" Diam. Ext. | | 60,3 Diam. Ext. | |
| 2,375" x 0,100" | 2,43 lbs./pi | 60,3 x 2,54 | 3,616 kg/mètre |
| 2,375" x 0,125" | 3,01 lbs./pi | 60,3 x 3,18 | 4,479 kg/mètre |
| 2,375" x 0,150" | 3,57 lbs./pi | 60,3 x 3,81 | 5,313 kg/mètre |
| 2,375" x 0,188" | 4,4 lbs./pi | 60,3 x 4,78 | 6,548 kg/mètre |
| 2,375" x 0,250" | 5,68 lbs./pi | 60,3 x 6,35 | 8,453 kg/mètre |
| 2,500" Diam. Ext. | | 63,5 Diam. Ext. | |
| 2,500" x 0,150" | 3,77 lbs./pi | 63,5 x 3,81 | 5,610 kg/mètre |
| 2,500" x 0,188" | 4,65 lbs./pi | 63,5 x 4,78 | 6,920 kg/mètre |
| 2,500" x 0,250" | 6,02 lbs./pi | 63,5 x 6,35 | 8,959 kg/mètre |
| 2,750" Diam. Ext. | | 69,9 Diam. Ext. | |
| 2,750" x 0,150" | 4,18 lbs./pi | 69,9 x 3,81 | 6,221 kg/mètre |
| 2,750" x 0,188" | 5,15 lbs./pi | 69,9 x 4,78 | 7,664 kg/mètre |
| 2,750" x 0,250" | 6,69 lbs./pi | 69,9 x 6,35 | 9,956 kg/mètre |
| 2,875" Diam. Ext. | | 73,0 Diam. Ext. | |
| 2,875" x 0,150" | 4,37 lbs./pi | 73,0 x 3,81 | 6,503 kg/mètre |
| 2,875" x 0,188" | 5,4 lbs./pi | 73,0 x 4,78 | 8,036 kg/mètre |
| 2,875" x 0,250" | 7,01 lbs./pi | 73,0 x 6,35 | 10,432 kg/mètre |
| 3,000" Diam. Ext. | | 76,2 Diam. Ext. | |
| 3,000" x 0,134" | 4,1 lbs./pi | 76,2 x 3,40 | 6,101 kg/mètre |
| 3,000" x 0,150" | 4,57 lbs./pi | 76,2 x 3,81 | 6,801 kg/mètre |
| 3,000" x 0,188" | 5,66 lbs./pi | 76,2 x 4,78 | 8,423 kg/mètre |
| 3,000" x 0,250" | 7,35 lbs./pi | 76,2 x 6,35 | 10,938 kg/mètre |
| 3,500" Diam. Ext. | | 88,9 Diam. Ext. | |
| 3,500" x 0,150" | 5,37 lbs./pi | 88,9 x 3,81 | 7,991 kg/mètre |
| 3,500" x 0,188" | 6,66 lbs./pi | 88,9 x 4,78 | 9,911 kg/mètre |
| 3,500" x 0,250" | 8,69 lbs./pi | 88,9 x 6,35 | 12,932 kg/mètre |
| 3,500" x 0,313" | 10,66 lbs./pi | 88,9 x 7,95 | 15,864 kg/mètre |
| 3,750" Diam. Ext. | | 95,3 Diam. Ext. | |
| 3,750" x 0,150" | 5,78 lbs./pi | 95,3 x 3,81 | 8,602 kg/mètre |
| 3,750" x 0,188" | 7,16 lbs./pi | 95,3 x 4,78 | 10,655 kg/mètre |
| 3,750" x 0,210" | 7,95 lbs./pi | 95,3 x 5,33 | 11,831 kg/mètre |
| 3,750" x 0,250" | 9,36 lbs./pi | 95,3 x 6,35 | 13,929 kg/mètre |

| | | | |
|-------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 3,750" x 0,313" | 11,5 lbs./pi | 95,3 x 7,95 | 17,114 kg/mètre |
| 4,000" Diam. Ext. | | 101,6 Diam. Ext. | |
| 4,000" x 0,125" | 5,17 lbs./pi | 101,6 x 3,18 | 7,694 kg/mètre |
| 4,000" x 0,134" | 5,53 lbs./pi | 101,6 x 3,40 | 8,230 kg/mètre |
| 4,000" x 0,150" | 6,17 lbs./pi | 101,6 x 3,81 | 9,182 kg/mètre |
| 4,000" x 0,188" | 7,67 lbs./pi | 101,6 x 4,78 | 11,414 kg/mètre |
| 4,000" x 0,210" | 8,51 lbs./pi | 101,6 x 5,33 | 12,664 kg/mètre |
| 4,000" x 0,250" | 10,02 lbs./pi | 101,6 x 6,35 | 14,911 kg/mètre |
| 4,000" x 0,313" | 12,34 lbs./pi | 101,6 x 7,95 | 18,364 kg/mètre |
| 4,000" x 0,375 | 14,52 lbs./pi | 101,6 x 9,53 | 21,608 kg/mètre |
| 4,500" Diam. Ext. | | 114,3 Diam. Ext. | |
| 4,500" x 0,125" | 5,85 lbs./pi | 114,3 x 3,18 | 8,706 kg/mètre |
| 4,500" x 0,188" | 8,68 lbs./pi | 114,3 x 4,78 | 12,917 kg/mètre |
| 4,500" x 0,250" | 11,36 lbs./pi | 114,3 x 6,35 | 16,906 kg/mètre |
| 4,500" x 0,313" | 14,01 lbs./pi | 114,3 x 7,95 | 20,849 kg/mètre |
| 4,500" x 0,375 | 16,54 lbs./pi | 114,3 x 9,53 | 24,614 kg/mètre |
| 4,750" Diam. Ext. | | 120,7 Diam. Ext. | |
| 4,750" x 0,188" | 9,14 lbs./pi | 120,7 x 4,78 | 13,602 kg/mètre |
| 4,750" x 0,250" | 12 lbs./pi | 120,7 x 6,35 | 17,858 kg/mètre |
| 4,750" x 0,313" | 14,8 lbs./pi | 120,7 x 7,95 | 22,025 kg/mètre |
| 5,000" Diam. Ext. | | 127 Diam. Ext. | |
| 5,000" x 0,125" | 6,84 lbs./pi | 127 x 3,18 | 10,179 kg/mètre |
| 5,000" x 0,150" | 7,78 lbs./pi | 127 x 3,81 | 11,578 kg/mètre |
| 5,000" x 0,188" | 9,67 lbs./pi | 127 x 4,78 | 14,391 kg/mètre |
| 5,000" x 0,250" | 12,69 lbs./pi | 127 x 6,35 | 18,885 kg/mètre |
| 5,000" x 0,313" | 15,69 lbs./pi | 127 x 7,95 | 23,349 kg/mètre |
| 5,000" x 0,375 | 18,54 lbs./pi | 127 x 9,53 | 27,591 kg/mètre |
| 5,562" Diam. Ext. | | 141,3 Diam. Ext. | |
| 5,562" x 0,188" | 10,8 lbs./pi | 141,3 x 4,78 | 16,072 kg/mètre |
| 5,562" x 0,250" | 14,2 lbs./pi | 141,3 x 6,35 | 21,132 kg/mètre |
| 5,562" x 0,313" | 17,6 lbs./pi | 141,3 x 7,95 | 26,192 kg/mètre |
| 5,562" x 0,375 | 20,8 lbs./pi | 141,3 x 9,53 | 30,954 kg/mètre |
| 6,000" Diam. Ext. | | 152,4 Diam. Ext. | |
| 6,000" x 0,125" | 7,84 lbs./pi | 152,4 x 3,18 | 11,667 kg/mètre |
| 6,000" x 0,188" | 11,68 lbs./pi | 152,4 x 4,78 | 17,382 kg/mètre |
| 6,000" x 0,250" | 15,37 lbs./pi | 152,4 x 6,35 | 22,873 kg/mètre |
| 6,000" x 0,313" | 19,03 lbs./pi | 152,4 x 7,95 | 28,320 kg/mètre |
| 6,000" x 0,375 | 22,55 lbs./pi | 152,4 x 9,53 | 33,558 kg/mètre |
| 6,625" Diam. Ext. | | 168,3 Diam. Ext. | |
| 6,625" x 0,125" | 8,68 lbs./pi | 168,3 x 3,18 | 12,917 kg/mètre |

| | | | |
|--------------------|---------------|------------------|------------------|
| 6,625" x 0,188" | 13 lbs./pi | 168,3 x 4,78 | 19,346 kg/mètre |
| 6,625" x 0,250" | 17,02 lbs./pi | 168,3 x 6,35 | 25,329 kg/mètre |
| 6,625" x 0,313" | 21,1 lbs./pi | 168,3 x 7,95 | 31,400 kg/mètre |
| 6,625" x 0,375 | 25,1 lbs./pi | 168,3 x 9,53 | 37,353 kg/mètre |
| 7,000" Diam. Ext. | | 177,8 Diam. Ext. | |
| 7,000" x 0,188" | 13,69 lbs./pi | 177,8 x 4,78 | 20,373 kg/mètre |
| 7,000" x 0,250" | 18,04 lbs./pi | 177,8 x 6,35 | 26,846 kg/mètre |
| 7,000" x 0,313" | 22,37 lbs./pi | 177,8 x 7,95 | 33,290 kg/mètre |
| 7,000" x 0,375 | 26,56 lbs./pi | 177,8 x 9,53 | 39,526 kg/mètre |
| 7,500" Diam. Ext. | | 190,5 Diam. Ext. | |
| 7,500" x 0,188" | 14,7 lbs./pi | 190,5 x 4,78 | 21,876 kg/mètre |
| 7,500" x 0,250" | 19,4 lbs./pi | 190,5 x 6,35 | 28,870 kg/mètre |
| 7,500" x 0,313" | 24 lbs./pi | 190,5 x 7,95 | 35,716 kg/mètre |
| 7,500" x 0,375 | 28,5 lbs./pi | 190,5 x 9,53 | 42,413 kg/mètre |
| 8,625" Diam. Ext. | | 219,1 Diam. Ext. | |
| 8,625" x 0,188" | 16,94 lbs./pi | 219,1 x 4,78 | 25,209 kg/mètre |
| 8,625" x 0,250" | 22,36 lbs./pi | 219,1 x 6,35 | 33,275 kg/mètre |
| 8,625" x 0,313" | 27,79 lbs./pi | 219,1 x 7,95 | 41,356 kg/mètre |
| 8,625" x 0,375 | 33,04 lbs./pi | 219,1 x 9,53 | 49,169 kg/mètre |
| 8,625" x 0,438" | 38,4 lbs./pi | 219,1 x 11,13 | 57,145 kg/mètre |
| 8,625" x 0,500" | 43,39 lbs./pi | 219,1 x 12,70 | 64,571 kg/mètre |
| 10,750" Diam. Ext. | | 273,1 Diam. Ext. | |
| 10,750" x 0,250" | 28 lbs./pi | 273,1 x 6,35 | 41,669 kg/mètre |
| 10,750" x 0,313" | 34,8 lbs./pi | 273,1 x 7,95 | 51,788 kg/mètre |
| 10,750" x 0,375 | 41,6 lbs./pi | 273,1 x 9,53 | 61,908 kg/mètre |
| 10,750" x 0,438" | 48,2 lbs./pi | 273,1 x 11,13 | 71,730 kg/mètre |
| 10,750" x 0,500" | 54,7 lbs./pi | 273,1 x 12,70 | 81,403 kg/mètre |
| 12,750" Diam. Ext. | | 323,9 Diam. Ext. | |
| 12,750" x 0,250" | 33,4 lbs./pi | 323,9 x 6,35 | 49,705 kg/mètre |
| 12,750" x 0,313" | 41,6 lbs./pi | 323,9 x 7,95 | 61,908 kg/mètre |
| 12,750" x 0,375 | 49,6 lbs./pi | 323,9 x 9,53 | 73,813 kg/mètre |
| 12,750" x 0,438" | 57,5 lbs./pi | 323,9 x 11,13 | 85,569 kg/mètre |
| 12,750" x 0,500" | 65,4 lbs./pi | 323,9 x 12,70 | 97,326 kg/mètre |
| 14,000" Diam. Ext. | | 355,6 Diam. Ext. | |
| 14,000" x 0,250" | 36,8 lbs./pi | 355,6 x 6,35 | 54,764 kg/mètre |
| 14,000" x 0,313" | 45,8 lbs./pi | 355,6 x 7,95 | 68,158 kg/mètre |
| 14,000" x 0,375 | 54,7 lbs./pi | 355,6 x 9,53 | 81,403 kg/mètre |
| 14,000" x 0,438" | 63,5 lbs./pi | 355,6 x 11,13 | 94,498 kg/mètre |
| 14,000" x 0,500" | 72,2 lbs./pi | 355,6 x 12,70 | 107,445 kg/mètre |
| 16,000" Diam. Ext. | | 406,4 Diam. Ext. | |

| | | | |
|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 16,000" x 0,250" | 42,1 lbs./pi | 406,4 x 6,35 | 62,652 kg/mètre |
| 16,000" x 0,313" | 52,5 lbs./pi | 406,4 x 7,95 | 78,129 kg/mètre |
| 16,000" x 0,375 | 62,7 lbs./pi | 406,4 x 9,53 | 93,308 kg/mètre |
| 16,000" x 0,438" | 72,9 lbs./pi | 406,4 x 11,13 | 108,487 kg/mètre |
| 16,000" x 0,500" | 82,9 lbs./pi | 406,4 x 12,70 | 123,369 kg/mètre |