

BARRE HEXAGONE

Laminé à froid (C12L14) Vendu généralement en longueur aléatoire de 10' À 12'

Possibilité d'être vendu coupé sur mesure

FORMAT		POIDS AU PIED EN LBS	POIDS AU MÈTRE EN KG
IMPÉRIAL (")	MÉTRIQUE (MM)		
1/4"	6,35	0,184 lbs./pi	0,274 kg/mètre
5/16"	7,94	2,880 lbs./pi	4,286 kg/mètre
3/8"	9,53	0,430 lbs./pi	0,640 kg/mètre
7/16"	11,1	0,564 lbs./pi	0,839 kg/mètre
1/2"	12,7	0,730 lbs./pi	1,086 kg/mètre
9/16"	14,3	0,932 lbs./pi	1,387 kg/mètre
5/8"	15,9	1,150 lbs./pi	1,711 kg/mètre
11/16"	17,5	1,392 lbs./pi	2,072 kg/mètre
3/4"	19	1,656 lbs./pi	2,464 kg/mètre
13/16"	20,6	1,910 lbs./pi	2,842 kg/mètre
7/8"	22,2	2,254 lbs./pi	3,354 kg/mètre
15/16"	23,8	2,590 lbs./pi	3,854 kg/mètre
1"	25,4	2,954 lbs./pi	4,396 kg/mètre
1 1/16"	27	3,020 lbs./pi	4,494 kg/mètre
1 1/8"	28,6	3,727 lbs./pi	5,546 kg/mètre
1 3/16"	30,2	4,150 lbs./pi	6,176 kg/mètre
1 1/4"	31,8	4,601 lbs./pi	6,847 kg/mètre
1 5/16"	33,3	5,070 lbs./pi	7,545 kg/mètre
1 3/8"	34,9	5,567 lbs./pi	8,285 kg/mètre
1 7/16"	36,5	6,070 lbs./pi	9,033 kg/mètre
1 1/2"	38,1	6,625 lbs./pi	9,859 kg/mètre
1 5/8"	41,3	7,760 lbs./pi	11,548 kg/mètre
1 3/4"	44,4	9,000 lbs./pi	13,393 kg/mètre
1 7/8"	47,6	10,320 lbs./pi	15,358 kg/mètre
2"	50,8	11,780 lbs./pi	17,531 kg/mètre
2 1/8"	54	13,300 lbs./pi	19,793 kg/mètre
2 1/4"	57,2	14,910 lbs./pi	22,189 kg/mètre
2 3/8"	60,3	16,610 lbs./pi	24,718 kg/mètre
2 1/2"	63,5	18,400 lbs./pi	27,382 kg/mètre
2 3/4"	69,8	22,270 lbs./pi	33,141 kg/mètre
2 7/8"	73	24,340 lbs./pi	36,222 kg/mètre
3"	76,2	26,500 lbs./pi	39,436 kg/mètre