

**BARRE RONDE ET BARRE CARRÉE**

Laminé à chaud (HR): Vendu généralement en 10' / 20'

Laminé à froid (CR) & autre alliage: Vendu généralement en longueur aléatoire de 10' à 12' / 18' à 24'

Possibilité d'être vendu coupé sur mesure

FORMAT		BARRE RONDE	BARRE CARRÉE	BARRE RONDE	BARRE CARRÉE
IMPÉRIAL (")	MÉTRIQUE (MM)	POIDS AU PIED	POIDS AU PIED	poids au metre	poids au metre
1/8"	3.18	0,042 lbs./pi	0,053 lbs./pi	0,063 kg/mètre	0,079 kg/mètre
3/16"	4.76	0,094 lbs./pi	0,120 lbs./pi	0,140 kg/mètre	0,179 kg/mètre
1/4"	6.35	0,167 lbs./pi	0,213 lbs./pi	0,249 kg/mètre	0,317 kg/mètre
5/16"	7.94	0,261 lbs./pi	0,332 lbs./pi	0,388 kg/mètre	0,494 kg/mètre
3/8"	9.53	0,376 lbs./pi	0,478 lbs./pi	0,560 kg/mètre	0,711 kg/mètre
7/16"	11.1	0,511 lbs./pi	0,651 lbs./pi	0,760 kg/mètre	0,969 kg/mètre
1/2"	12.7	0,668 lbs./pi	0,850 lbs./pi	0,994 kg/mètre	1,265 kg/mètre
9/16"	14.3	0,845 lbs./pi	1,080 lbs./pi	1,257 kg/mètre	1,607 kg/mètre
5/8"	15.9	1,043 lbs./pi	1,330 lbs./pi	1,552 kg/mètre	1,979 kg/mètre
11/16"	17.5	1,262 lbs./pi	1,610 lbs./pi	1,878 kg/mètre	2,396 kg/mètre
3/4"	19	1,502 lbs./pi	1,910 lbs./pi	2,235 kg/mètre	2,842 kg/mètre
13/16"	20.6	1,763 lbs./pi	2,250 lbs./pi	2,624 kg/mètre	3,348 kg/mètre
7/8"	22.2	2,045 lbs./pi	2,600 lbs./pi	3,043 kg/mètre	3,869 kg/mètre
15/16"	23.8	2,347 lbs./pi	2,990 lbs./pi	3,493 kg/mètre	4,450 kg/mètre
1"					
1"	25.4	2,670 lbs./pi	3,400 lbs./pi	3,973 kg/mètre	5,060 kg/mètre
1 1/16"	27	3,015 lbs./pi	3,840 lbs./pi	4,487 kg/mètre	5,715 kg/mètre
1 1/8"	28.6	3,380 lbs./pi	4,300 lbs./pi	5,030 kg/mètre	6,399 kg/mètre
1 3/16"	30.2	3,766 lbs./pi	4,800 lbs./pi	5,604 kg/mètre	7,143 kg/mètre
1 1/4"	31.8	4,172 lbs./pi	5,313 lbs./pi	6,209 kg/mètre	7,907 kg/mètre
1 5/16"	33.3	4,600 lbs./pi	5,860 lbs./pi	6,846 kg/mètre	8,721 kg/mètre
1 3/8"	34.9	5,049 lbs./pi	6,430 lbs./pi	7,514 kg/mètre	9,569 kg/mètre
1 7/16"	36.5	5,518 lbs./pi	7,030 lbs./pi	8,212 kg/mètre	10,462 kg/mètre
1 1/2"	38.1	6,008 lbs./pi	7,650 lbs./pi	8,941 kg/mètre	11,384 kg/mètre
1 9/16"	39.7	6,519 lbs./pi	8,301 lbs./pi	9,701 kg/mètre	12,353 kg/mètre
1 5/8"	41.3	7,051 lbs./pi	8,980 lbs./pi	10,493 kg/mètre	13,364 kg/mètre
1 11/16"	42.9	7,604 lbs./pi	9,682 lbs./pi	11,316 kg/mètre	14,408 kg/mètre
1 3/4"	44.4	8,178 lbs./pi	10,410 lbs./pi	12,170 kg/mètre	15,492 kg/mètre
1 13/16"	46	8,773 lbs./pi	11,170 lbs./pi	13,056 kg/mètre	16,623 kg/mètre
1 7/8"	47.6	9,388 lbs./pi	11,950 lbs./pi	13,971 kg/mètre	17,784 kg/mètre
1 15/16"	49.2	10,020 lbs./pi	12,760 lbs./pi	14,911 kg/mètre	18,989 kg/mètre
2"					
2"	50.8	10,680 lbs./pi	13,600 lbs./pi	15,894 kg/mètre	20,239 kg/mètre
2 1/16"	52.4	11,360 lbs./pi	14,460 lbs./pi	16,906 kg/mètre	21,519 kg/mètre
2 1/8"	54	12,060 lbs./pi	15,350 lbs./pi	17,947 kg/mètre	22,843 kg/mètre
2 3/16"	55.6	12,780 lbs./pi	16,270 lbs./pi	19,019 kg/mètre	24,212 kg/mètre
2 1/4"	57.2	13,520 lbs./pi	17,210 lbs./pi	20,120 kg/mètre	25,611 kg/mètre
2 5/16"	58.7	14,280 lbs./pi	18,180 lbs./pi	21,251 kg/mètre	27,055 kg/mètre
2 3/8"	60.3	15,062 lbs./pi	19,180 lbs./pi	22,415 kg/mètre	28,543 kg/mètre
2 7/16"	61.9	15,870 lbs./pi	20,200 lbs./pi	23,617 kg/mètre	30,061 kg/mètre
2 1/2"	63.5	16,690 lbs./pi	21,250 lbs./pi	24,837 kg/mètre	31,623 kg/mètre
2 9/16"	65.1	17,530 lbs./pi	22,330 lbs./pi	26,088 kg/mètre	33,231 kg/mètre
2 5/8"	66.7	18,400 lbs./pi	23,430 lbs./pi	27,382 kg/mètre	34,868 kg/mètre
2 11/16"	68.3	19,290 lbs./pi	24,560 lbs./pi	28,707 kg/mètre	36,549 kg/mètre
2 3/4"	69.8	20,195 lbs./pi	25,710 lbs./pi	30,053 kg/mètre	38,261 kg/mètre
2 13/16"	71.4	21,120 lbs./pi	26,900 lbs./pi	31,430 kg/mètre	40,032 kg/mètre
2 7/8"	73	22,060 lbs./pi	28,100 lbs./pi	32,829 kg/mètre	41,817 kg/mètre
2 15/16"	74.6	23,400 lbs./pi	29,340 lbs./pi	34,823 kg/mètre	43,663 kg/mètre

3"					
3"	76.2	24,033 lbs./pi	30,600 lbs./pi	35,765 kg/mètre	45,538 kg/mètre
3 1/16"	77.8	25,060 lbs./pi	31,890 lbs./pi	37,293 kg/mètre	47,458 kg/mètre
3 1/8"	79.4	26,080 lbs./pi	33,200 lbs./pi	38,811 kg/mètre	49,407 kg/mètre
3 3/16"	81	27,130 lbs./pi	34,550 lbs./pi	40,374 kg/mètre	51,416 kg/mètre
3 1/4"	82.6	28,210 lbs./pi	35,910 lbs./pi	41,981 kg/mètre	53,440 kg/mètre
3 5/16"	84.1	29,300 lbs./pi	37,300 lbs./pi	43,603 kg/mètre	55,509 kg/mètre
3 3/8"	85.7	30,420 lbs./pi	38,730 lbs./pi	45,270 kg/mètre	57,637 kg/mètre
3 7/16"	87.3	31,550 lbs./pi	40,176 lbs./pi	46,952 kg/mètre	59,788 kg/mètre
3 1/2"	88.9	32,710 lbs./pi	41,650 lbs./pi	48,678 kg/mètre	61,982 kg/mètre
3 9/16"	90.5	33,890 lbs./pi	43,151 lbs./pi	50,434 kg/mètre	64,216 kg/mètre
3 5/8"	92.1	35,090 lbs./pi	44,680 lbs./pi	52,220 kg/mètre	66,491 kg/mètre
3 11/16"	93.7	36,310 lbs./pi	46,232 lbs./pi	54,035 kg/mètre	68,801 kg/mètre
3 3/4"	95.2	37,550 lbs./pi	47,810 lbs./pi	55,881 kg/mètre	71,149 kg/mètre
3 13/16"	96.8	38,810 lbs./pi	49,420 lbs./pi	57,756 kg/mètre	73,545 kg/mètre
3 7/8"	98.4	40,130 lbs./pi	51,050 lbs./pi	59,720 kg/mètre	75,971 kg/mètre
3 15/16"	100	41,400 lbs./pi	52,713 lbs./pi	61,610 kg/mètre	78,446 kg/mètre
4"					
4"	101.6	42,730 lbs./pi	54,400 lbs./pi	63,589 kg/mètre	80,956 kg/mètre
4 1/8"	104.8	45,440 lbs./pi	57,853 lbs./pi	67,622 kg/mètre	86,095 kg/mètre
4 1/4"	108	48,230 lbs./pi	61,410 lbs./pi	71,774 kg/mètre	91,388 kg/mètre
4 3/8"	111.1	51,110 lbs./pi	65,078 lbs./pi	76,060 kg/mètre	96,847 kg/mètre
4 1/2"	114.3	54,080 lbs./pi	68,850 lbs./pi	80,480 kg/mètre	102,460 kg/mètre
4 5/8"	117.5	57,120 lbs./pi	72,728 lbs./pi	85,004 kg/mètre	108,231 kg/mètre
4 3/4"	120.6	60,250 lbs./pi	76,710 lbs./pi	89,662 kg/mètre	114,157 kg/mètre
4 7/8"	123.8	63,460 lbs./pi	80,803 lbs./pi	94,439 kg/mètre	120,248 kg/mètre
5"					
5"	127	66,760 lbs./pi	85,000 lbs./pi	99,350 kg/mètre	126,494 kg/mètre
5 1/4"	133.4	73,600 lbs./pi	93,710 lbs./pi	109,529 kg/mètre	139,456 kg/mètre
5 1/2"	139.7	80,780 lbs./pi	102,900 lbs./pi	120,214 kg/mètre	153,132 kg/mètre
5 3/4"	146	88,290 lbs./pi	112,400 lbs./pi	131,390 kg/mètre	167,270 kg/mètre

6"					
6"	152.4	96,130 lbs./pi	122,400 lbs./pi	143,057 kg/mètre	182,151 kg/mètre
6 1/4"	158.8	104,310 lbs./pi	lbs./pi	155,230 kg/mètre	
6 1/2"	165.1	112,820 lbs./pi	143,600 lbs./pi	167,895 kg/mètre	213,700 kg/mètre
6 3/4"	171.4	121,670 lbs./pi		181,065 kg/mètre	
7"					
7"	177.8	130,850 lbs./pi	166,600 lbs./pi	194,726 kg/mètre	247,928 kg/mètre
7 1/4"	184.2	140,360 lbs./pi	191,200 lbs./pi	208,879 kg/mètre	284,537 kg/mètre
7 1/2"	190.5	150,210 lbs./pi		223,537 kg/mètre	
7 3/4"	196.8	160,390 lbs./pi		238,687 kg/mètre	
8"					
8"	203.2	170,900 lbs./pi	217,600 lbs./pi	254,327 kg/mètre	323,824 kg/mètre
8 1/4"	209.6	181,750 lbs./pi		270,474 kg/mètre	
8 1/2"	215.9	192,930 lbs./pi		287,111 kg/mètre	
8 3/4"	222.2	204,450 lbs./pi		304,255 kg/mètre	
9"					
9"	228.6	216,300 lbs./pi		321,890 kg/mètre	
9 1/4"	235	228,480 lbs./pi		340,016 kg/mètre	
9 1/2"	241.3	241,000 lbs./pi		358,648 kg/mètre	
9 3/4"	247.6	253,850 lbs./pi		377,770 kg/mètre	
10"					
10"	254	267,040 lbs./pi		397,399 kg/mètre	
10 1/2"	266.7	294,410 lbs./pi		438,130 kg/mètre	
11"					
11"	279.4	323,110 lbs./pi		480,841 kg/mètre	
11 1/2"	292.1	353,160 lbs./pi		525,560 kg/mètre	
12"					
12"	304.8	384,530 lbs./pi		572,244 kg/mètre	