

Le processus de production du DOM lui permet d'être fabriqué dans une gamme presque infinie de dimensions de diamètre extérieur et d'épaisseur de paroi (en variant la taille des matrices et des mandrins utilisés). Voici les plus communs.

Vendu généralement en longueur aléatoire de 18' à 24'

Possibilité d'être vendu coupé sur mesure

TUBE MÉCANIQUE

impériale				métrique			
Diam. Ext.	Diam. Int.	Mur	poids au pi.	Diam. Ext.	Diam. Int.	Mur	poids au M
0,375 "	0,277 "	0,049 "	0,171 lbs./pi	9,53	7,04	1,24	0,254 kg/mètre
0,375 "	0,245 "	0,065 "	0,215 lbs./pi	9,53	6,22	1,65	0,320 kg/mètre
0,500 "	0,370 "	0,065 "	0,302 lbs./pi	12,70	9,40	1,65	0,449 kg/mètre
0,500 "	0,260 "	0,120 "	0,487 lbs./pi	12,70	6,60	3,05	0,725 kg/mètre
0,625 "	0,527 "	0,049 "	0,301 lbs./pi	15,88	13,39	1,24	0,449 kg/mètre
0,625 "	0,495 "	0,065 "	0,389 lbs./pi	15,88	12,57	1,65	0,579 kg/mètre
0,625 "	0,459 "	0,083 "	0,481 lbs./pi	15,88	11,66	2,11	0,715 kg/mètre
0,625 "	0,385 "	0,120 "	0,647 lbs./pi	15,88	9,78	3,05	0,963 kg/mètre
0,625 "	0,249 "	0,188 "	0,878 lbs./pi	15,88	6,32	4,78	1,306 kg/mètre
0,750 "	0,620 "	0,065 "	0,476 lbs./pi	19,05	15,75	1,65	0,708 kg/mètre
0,750 "	0,584 "	0,083 "	0,591 lbs./pi	19,05	14,83	2,11	0,880 kg/mètre
0,750 "	0,560 "	0,095 "	0,665 lbs./pi	19,05	14,22	2,41	0,989 kg/mètre
0,750 "	0,510 "	0,120 "	0,808 lbs./pi	19,05	12,95	3,05	1,202 kg/mètre
0,750 "	0,374 "	0,188 "	1,129 lbs./pi	19,05	9,50	4,78	1,679 kg/mètre
0,750 "	0,250 "	0,250 "	1,335 lbs./pi	19,05	6,35	6,35	1,987 kg/mètre
0,875 "	0,745 "	0,065 "	0,562 lbs./pi	22,23	18,92	1,65	0,837 kg/mètre
0,875 "	0,709 "	0,083 "	0,702 lbs./pi	22,23	18,01	2,11	1,045 kg/mètre
0,875 "	0,685 "	0,095 "	0,791 lbs./pi	22,23	17,40	2,41	1,178 kg/mètre
0,875 "	0,635 "	0,120 "	0,968 lbs./pi	22,23	16,13	3,05	1,440 kg/mètre
0,875 "	0,499 "	0,188 "	1,380 lbs./pi	22,23	12,67	4,78	2,053 kg/mètre
0,875 "	0,375 "	0,250 "	1,669 lbs./pi	22,23	9,53	6,35	2,484 kg/mètre
1,000 "	0,834 "	0,083 "	0,813 lbs./pi	25,40	21,18	2,11	1,210 kg/mètre
1,000 "	0,810 "	0,095 "	0,918 lbs./pi	25,40	20,57	2,41	1,367 kg/mètre
1,000 "	0,760 "	0,120 "	1,128 lbs./pi	25,40	19,30	3,05	1,679 kg/mètre
1,000 "	0,624 "	0,188 "	1,631 lbs./pi	25,40	15,85	4,78	2,427 kg/mètre
1,000 "	0,500 "	0,250 "	2,003 lbs./pi	25,40	12,70	6,35	2,980 kg/mètre
1,000 "	0,374 "	0,313 "	2,297 lbs./pi	25,40	9,50	7,95	3,418 kg/mètre
1,000 "	0,250 "	0,375 "	2,503 lbs./pi	25,40	6,35	9,53	3,726 kg/mètre

1,125 "	0,995 "	0,065 "	0,736 lbs./pi	28,58	25,27	1,65	1,095 kg/mètre
1,125 "	0,959 "	0,083 "	0,924 lbs./pi	28,58	24,36	2,11	1,375 kg/mètre
1,125 "	0,885 "	0,120 "	1,288 lbs./pi	28,58	22,48	3,05	1,917 kg/mètre
1,125 "	0,749 "	0,188 "	1,882 lbs./pi	28,58	19,02	4,78	2,800 kg/mètre
1,125 "	0,625 "	0,250 "	2,337 lbs./pi	28,58	15,88	6,35	3,477 kg/mètre
1,125 "	0,499 "	0,313 "	2,715 lbs./pi	28,58	12,67	7,95	4,040 kg/mètre
1,188 "	1,058 "	0,065 "	0,780 lbs./pi	30,18	26,87	1,65	1,160 kg/mètre
1,188 "	0,812 "	0,188 "	2,008 lbs./pi	30,18	20,62	4,78	2,988 kg/mètre
1,188 "	0,688 "	0,250 "	2,505 lbs./pi	30,18	17,48	6,35	3,728 kg/mètre
1,250 "	1,120 "	0,065 "	0,823 lbs./pi	31,75	28,45	1,65	1,224 kg/mètre
1,250 "	1,084 "	0,083 "	1,035 lbs./pi	31,75	27,53	2,11	1,540 kg/mètre
1,250 "	1,060 "	0,095 "	1,172 lbs./pi	31,75	26,92	2,41	1,744 kg/mètre
1,250 "	1,010 "	0,120 "	1,448 lbs./pi	31,75	25,65	3,05	2,155 kg/mètre
1,250 "	0,874 "	0,188 "	2,133 lbs./pi	31,75	22,20	4,78	3,174 kg/mètre
1,250 "	0,750 "	0,250 "	2,670 lbs./pi	31,75	19,05	6,35	3,974 kg/mètre
1,250 "	0,624 "	0,313 "	3,133 lbs./pi	31,75	15,85	7,95	4,662 kg/mètre
1,250 "	0,500 "	0,375 "	3,505 lbs./pi	31,75	12,70	9,53	5,216 kg/mètre
1,313 "	1,073 "	0,120 "	1,529 lbs./pi	33,35	27,25	3,05	2,276 kg/mètre
1,313 "	0,937 "	0,188 "	2,259 lbs./pi	33,35	23,80	4,78	3,362 kg/mètre
1,313 "	0,875 "	0,250 "	2,839 lbs./pi	33,35	22,23	6,35	4,224 kg/mètre
1,313 "	0,563 "	0,375 "	3,757 lbs./pi	33,35	14,30	9,53	5,591 kg/mètre
1,375 "	1,245 "	0,065 "	0,910 lbs./pi	34,93	31,62	1,65	1,354 kg/mètre
1,375 "	1,185 "	0,095 "	1,299 lbs./pi	34,93	30,10	2,41	1,933 kg/mètre
1,375 "	1,135 "	0,120 "	1,609 lbs./pi	34,93	28,83	3,05	2,394 kg/mètre
1,375 "	0,999 "	0,188 "	2,384 lbs./pi	34,93	25,37	4,78	3,547 kg/mètre
1,375 "	0,875 "	0,250 "	3,004 lbs./pi	34,93	22,23	6,35	4,471 kg/mètre
1,375 "	0,749 "	0,313 "	3,551 lbs./pi	34,93	19,02	7,95	5,284 kg/mètre
1,375 "	0,625 "	0,375 "	4,006 lbs./pi	34,93	15,88	9,53	5,961 kg/mètre
1,500 "	1,370 "	0,065 "	0,996 lbs./pi	38,10	34,80	1,65	1,483 kg/mètre
1,500 "	1,334 "	0,083 "	1,256 lbs./pi	38,10	33,88	2,11	1,870 kg/mètre
1,500 "	1,310 "	0,095 "	1,426 lbs./pi	38,10	33,27	2,41	2,122 kg/mètre
1,500 "	1,260 "	0,120 "	1,769 lbs./pi	38,10	32,00	3,05	2,632 kg/mètre
1,500 "	1,124 "	0,188 "	2,635 lbs./pi	38,10	28,55	4,78	3,921 kg/mètre
1,500 "	1,000 "	0,250 "	3,338 lbs./pi	38,10	25,40	6,35	4,967 kg/mètre
1,500 "	0,874 "	0,313 "	3,968 lbs./pi	38,10	22,20	7,95	5,906 kg/mètre
1,500 "	0,750 "	0,375 "	4,506 lbs./pi	38,10	19,05	9,53	6,706 kg/mètre
1,500 "	0,500 "	0,500 "	5,341 lbs./pi	38,10	12,70	12,70	7,948 kg/mètre

1,625 "	1,527 "	0,049 "	0,825 lbs./pi	41,28	38,79	1,24	1,228 kg/mètre
1,625 "	1,495 "	0,065 "	1,083 lbs./pi	41,28	37,97	1,65	1,612 kg/mètre
1,625 "	1,435 "	0,095 "	1,553 lbs./pi	41,28	36,45	2,41	2,310 kg/mètre
1,625 "	1,385 "	0,120 "	1,929 lbs./pi	41,28	35,18	3,05	2,871 kg/mètre
1,625 "	1,249 "	0,188 "	2,886 lbs./pi	41,28	31,72	4,78	4,294 kg/mètre
1,625 "	1,125 "	0,250 "	3,672 lbs./pi	41,28	28,58	6,35	5,464 kg/mètre
1,625 "	0,999 "	0,313 "	4,386 lbs./pi	41,28	25,37	7,95	6,528 kg/mètre
1,625 "	0,875 "	0,375 "	5,007 lbs./pi	41,28	22,23	9,53	7,451 kg/mètre
1,625 "	0,625 "	0,500 "	6,008 lbs./pi	41,28	15,88	12,70	8,941 kg/mètre
1,750 "	1,560 "	0,095 "	1,679 lbs./pi	44,45	39,62	2,41	2,499 kg/mètre
1,750 "	1,510 "	0,120 "	2,089 lbs./pi	44,45	38,35	3,05	3,109 kg/mètre
1,750 "	1,374 "	0,188 "	3,137 lbs./pi	44,45	34,90	4,78	4,668 kg/mètre
1,750 "	1,250 "	0,250 "	4,006 lbs./pi	44,45	31,75	6,35	5,961 kg/mètre
1,750 "	1,124 "	0,313 "	4,804 lbs./pi	44,45	28,55	7,95	7,150 kg/mètre
1,750 "	1,000 "	0,375 "	5,508 lbs./pi	44,45	25,40	9,53	8,196 kg/mètre
1,750 "	0,750 "	0,500 "	6,676 lbs./pi	44,45	19,05	12,70	9,935 kg/mètre
1,875 "	1,635 "	0,120 "	2,250 lbs./pi	47,63	41,53	3,05	3,348 kg/mètre
1,875 "	1,375 "	0,250 "	4,339 lbs./pi	47,63	34,93	6,35	6,458 kg/mètre
1,875 "	1,125 "	0,375 "	6,008 lbs./pi	47,63	28,58	9,53	8,941 kg/mètre
2,000 "	1,760 "	0,120 "	2,410 lbs./pi	50,80	44,70	3,05	3,586 kg/mètre
2,000 "	1,624 "	0,188 "	3,639 lbs./pi	50,80	41,25	4,78	5,415 kg/mètre
2,000 "	1,500 "	0,250 "	4,673 lbs./pi	50,80	38,10	6,35	6,954 kg/mètre
2,000 "	1,250 "	0,375 "	6,509 lbs./pi	50,80	31,75	9,53	9,686 kg/mètre
2,000 "	1,000 "	0,500 "	8,011 lbs./pi	50,80	25,40	12,70	11,922 kg/mètre
2,000 "	0,750 "	0,625 "	9,179 lbs./pi	50,80	19,05	15,88	13,660 kg/mètre
2,125 "	1,885 "	0,120 "	2,570 lbs./pi	53,98	47,88	3,05	3,825 kg/mètre
2,125 "	1,625 "	0,250 "	5,007 lbs./pi	53,98	41,28	6,35	7,451 kg/mètre
2,250 "	2,010 "	0,120 "	2,730 lbs./pi	57,15	51,05	3,05	4,063 kg/mètre
2,250 "	1,874 "	0,188 "	4,141 lbs./pi	57,15	47,60	4,78	6,162 kg/mètre
2,250 "	1,750 "	0,250 "	5,341 lbs./pi	57,15	44,45	6,35	7,948 kg/mètre
2,250 "	1,500 "	0,375 "	7,510 lbs./pi	57,15	38,10	9,53	11,177 kg/mètre
2,250 "	1,250 "	0,500 "	9,346 lbs./pi	57,15	31,75	12,70	13,909 kg/mètre
2,375 "	1,999 "	0,188 "	4,392 lbs./pi	60,33	50,77	4,78	6,536 kg/mètre
2,375 "	1,875 "	0,250 "	5,675 lbs./pi	60,33	47,63	6,35	8,445 kg/mètre
2,375 "	1,625 "	0,375 "	8,011 lbs./pi	60,33	41,28	9,53	11,922 kg/mètre
2,375 "	1,375 "	0,500 "	10,014 lbs./pi	60,33	34,93	12,70	14,902 kg/mètre

4,000 "	3,834 "	0,083 "	3,473 lbs./pi	101,60	97,38	2,11	5,168 kg/mètre
4,000 "	3,760 "	0,120 "	4,973 lbs./pi	101,60	95,50	3,05	7,401 kg/mètre
4,000 "	3,624 "	0,188 "	7,655 lbs./pi	101,60	92,05	4,78	11,392 kg/mètre
4,000 "	3,500 "	0,250 "	10,014 lbs./pi	101,60	88,90	6,35	14,902 kg/mètre
4,000 "	3,250 "	0,375 "	14,520 lbs./pi	101,60	82,55	9,53	21,608 kg/mètre
4,000 "	3,000 "	0,500 "	18,693 lbs./pi	101,60	76,20	12,70	27,818 kg/mètre
4,000 "	2,500 "	0,750 "	26,036 lbs./pi	101,60	63,50	19,05	38,746 kg/mètre
4,000 "	2,000 "	1,000 "	32,044 lbs./pi	101,60	50,80	25,40	47,687 kg/mètre
4,500 "	4,334 "	0,083 "	3,916 lbs./pi	114,30	110,08	2,11	5,828 kg/mètre
4,500 "	4,260 "	0,120 "	5,614 lbs./pi	114,30	108,20	3,05	8,355 kg/mètre
4,500 "	4,124 "	0,188 "	8,659 lbs./pi	114,30	104,75	4,78	12,886 kg/mètre
4,500 "	4,000 "	0,250 "	11,349 lbs./pi	114,30	101,60	6,35	16,889 kg/mètre
4,500 "	3,750 "	0,375 "	16,523 lbs./pi	114,30	95,25	9,53	24,589 kg/mètre
4,500 "	3,500 "	0,500 "	21,363 lbs./pi	114,30	88,90	12,70	31,791 kg/mètre
4,500 "	3,000 "	0,750 "	30,042 lbs./pi	114,30	76,20	19,05	44,707 kg/mètre
4,500 "	2,500 "	1,000 "	37,385 lbs./pi	114,30	63,50	25,40	55,635 kg/mètre
				0,00	0,00	0,00	0,000 kg/mètre
5,000 "	4,834 "	0,083 "	4,359 lbs./pi	127,00	122,78	2,11	6,487 kg/mètre
5,000 "	4,760 "	0,120 "	6,255 lbs./pi	127,00	120,90	3,05	9,309 kg/mètre
5,000 "	4,624 "	0,188 "	9,663 lbs./pi	127,00	117,45	4,78	14,380 kg/mètre
5,000 "	4,500 "	0,250 "	12,684 lbs./pi	127,00	114,30	6,35	18,876 kg/mètre
5,000 "	4,250 "	0,375 "	18,526 lbs./pi	127,00	107,95	9,53	27,569 kg/mètre
5,000 "	4,000 "	0,500 "	24,033 lbs./pi	127,00	101,60	12,70	35,765 kg/mètre
5,000 "	3,500 "	0,750 "	34,047 lbs./pi	127,00	88,90	19,05	50,668 kg/mètre
5,000 "	3,000 "	1,000 "	42,726 lbs./pi	127,00	76,20	25,40	63,583 kg/mètre
6,000 "	5,834 "	0,083 "	5,246 lbs./pi	152,40	148,18	2,11	7,807 kg/mètre
6,000 "	5,760 "	0,120 "	7,537 lbs./pi	152,40	146,30	3,05	11,216 kg/mètre
6,000 "	5,624 "	0,188 "	11,671 lbs./pi	152,40	142,85	4,78	17,369 kg/mètre
6,000 "	5,500 "	0,250 "	15,355 lbs./pi	152,40	139,70	6,35	22,850 kg/mètre
6,000 "	5,250 "	0,375 "	22,531 lbs./pi	152,40	133,35	9,53	33,530 kg/mètre
6,000 "	5,000 "	0,500 "	29,374 lbs./pi	152,40	127,00	12,70	43,713 kg/mètre
6,000 "	4,500 "	0,750 "	42,058 lbs./pi	152,40	114,30	19,05	62,589 kg/mètre
6,000 "	4,000 "	1,000 "	53,407 lbs./pi	152,40	101,60	25,40	79,479 kg/mètre